



Declaración de Prestaciones (DoP) N° DoP- CPR.GV- 2013.14

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) n° 305/2011

N° DoP- CPR.GV- 2013.14

1. **Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:**
TR 30 SE
Plancha de poliestireno expandido de origen negro, cortada a partir de un bloque, con corte perimetral recto.
2. **Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto**
El número de lote aparece impreso en la etiqueta del producto.
3. **Usos previstos del producto:**
Aislamiento térmico en la edificación.
4. **Nombre y dirección del fabricante:**
JOSÉ MANUEL VALERO S.L.
Polígono Industrial La Granadina
C/ Francia n° 14
03349 San Isidro (Alicante- España)
Te.: 902.111.250
Fax: 902.111.251
5. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
Sistema 3
6. **Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
APPLUS, CEDEX, LGAI, CEIS, AIDIMA, laboratorios notificados.
Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados y emisión de los informes de ensayo para las propiedades declaradas por el sistema 3.
7. **Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea:**
No aplicable



Declaración de Prestaciones (DoP) N° DoP- CPR.GV- 2013.14

8. Prestaciones declaradas:

Característica esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas							
Reacción al fuego	Reacción al fuego	E EN 13501-1							
Tolerancias dimensionales	Tolerancia longitud	L(2)							
	Tolerancia anchura	W(2)							
	Tolerancia espesor	T(1)							
	Tolerancia rectangularidad	S(2)							
	Tolerancia planeidad	P(5)							
Resistencia a la flexión / tracción	Resistencia flexión	BS150							
	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	TR200							
Resistencia a compresión	Deformación bajo unas condiciones de carga de compresión y de temperatura específicas	NPD							
Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(a)							
Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(b)							
	Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio	DS(N)2							
	Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad	≤ 1%							
Índice de transmisión del ruido de impacto	Rigidez dinámica	NPD							
Conductividad térmica λ_D W/m K	Conductividad térmica λ_D W/m K	0.030							
Resistencia térmica m^2 K/W	Espesor mm								
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	0.65	1.00	1.30	1.65	2.00	2.30	2.65	3.00	3.30
(a) El comportamiento frente al fuego de los EPS no varía con el tiempo. (b) El valor de la conductividad térmica de los EPS no varía con el tiempo.									

NPD = Prestación no declarada

Quando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:
No aplicable

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

JOSE MANUEL VALERO S.L.

D. Antonio Morata
Gerente José Manuel Valero S.L.
San Isidro, 10.12.2018