

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) n° 305/2011

N° DoP- CPR.GV- 2013.22

1. **Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:**
Grafipol Cubiertas Inclinadas
Plancha de poliestireno expandido de origen negro, cortada a partir de un bloque, con corte perimetral media madera.
2. **Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto**
El número de lote aparece impreso en la etiqueta del producto.
3. **Usos previstos del producto:**
Aislamiento térmico en la edificación.
4. **Nombre y dirección del fabricante:**
JOSÉ MANUEL VALERO S.L.
Polígono Industrial La Granadina
C/ Francia n° 14
03349 San Isidro (Alicante- España)
Te.: 902.111.250
Fax: 902.111.251
5. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
Sistema 3
6. **Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
CEIS, APPLUS, CEDEX, LGAI, laboratorios notificados.
Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados y emisión de los informes de ensayo para las propiedades declaradas por el sistema 3.
7. **Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea:**
No aplicable
8. **Prestaciones declaradas:**

Declaración de Prestaciones (DoP) N° DoP- CPR.GV- 2013.22

Característica esenciales	Prestaciones		Especificaciones Técnicas Armonizadas											
Reacción al fuego	Reacción al fuego	E	EN 13501-1											
Tolerancias dimensionales	Tolerancia longitud	L(3)	EN 13163:2015											
	Tolerancia anchura	W(3)												
	Tolerancia espesor	T(2)												
	Tolerancia rectangularidad	S(5)												
	Tolerancia planeidad	P(10)												
Resistencia a la flexión	Resistencia flexión	BS250												
Resistencia a compresión	Tensión de compresión al 10 % de deformación	CS(10)150												
	Deformación bajo unas condiciones de carga de compresión y de temperatura específicas	NPD												
Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(a)												
Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(b)												
	Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio	DS(N)2												
	Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad	≤ 1%												
Conductividad térmica λ_D W/m K	Conductividad térmica λ_D W/m K	0.029												
Resistencia térmica m^2 K/W	Espesor mm													
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
	1.05	1.35	1.70	2.05	2.40	2.75	3.10	3.45	3.80	4.10	4.50	4.80	5.15	
(a) El comportamiento frente al fuego de los EPS no varía con el tiempo.														
(b) El valor de la conductividad térmica de los EPS no varía con el tiempo.														

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto:
No aplicable

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



JOSE MANUEL VALERO S.L.
ADMINISTRACION

D. Antonio Morata
Gerente José Manuel Valero S.L.
San Isidro, 24.06.2019