

Cubiertas

4.1.14_C14.2 Inclinada. Entramado estructural de madera. Ventilada



LEYENDA

- 1. Capa de protección: teja
- 2. Rastrel de madera
- 3. Cámara de aire ventilada
- 4. Rastrel de madera
- 5. Barrera contra el agua
- 6. Tablero de madera
- 7. Aislamiento sobre vigas para puentes térmicos: Donpol Verde hidrófobo ($\lambda=0,032$ W/mK)
- 8. Aislamiento entre vigas de madera, fijado al soporte por la cara inferior: **Grafipol TR-32** ($\lambda=0,032$ W/mK)
- 9. Cámara de aire
- 10. Viga de madera
- 11. Placa de yeso laminado

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019			
Zona Climática	Espesor "e" (mm)	Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m²K)	Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m²K)
α	60	0,44	0,50
A	60	0,44	0,44
B	90	0,31	0,33
C	130	0,22	0,23
D	130	0,22	0,22
E	160	0,18	0,19

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión Dic. 2019, considerando tipología y espesor de forjado especificado en archivo HULC.

