

Fachadas

4.2.14_F14.1a Fachada de GRC, no ventilada, aisl. por el interior



LEYENDA

1. Panel prefabricado de GRC
2. Aislamiento: **Grafi-pol TR-30** ($\lambda=0,030$ W/mK) adherido a la cara interior del panel
3. Cámara de aire no ventilada
4. Trasdosado con tabique de ladrillo cerámico: LH7 sobre banda acústica Grafi-pol TR-0 Tiras
5. Revestimiento interior: enlucido de yeso

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019

Zona Climática	Espesor "e" (mm)	Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m ² K)	Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m ² K)
α	40	0,53	0,56
A	50	0,45	0,50
B	70	0,34	0,38
C	90	0,28	0,29
D	100	0,26	0,27
E	120	0,22	0,23

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión 2019.

Aislamiento acústico - Cumplimiento CTE - DB HR 2016

Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " de la solución (dBA)	Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " exigido s/ DB HR 2016 (dBA)
54*	$30 \leq R_A \leq 47^{**}$

* Valor según Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

** Valores máximo y mínimo exigidos en la tabla 2.1 del DB HR-4, en función del uso del edificio y del índice de ruido día del entorno.

