

Fachadas

4.2.1_F1.3 Fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aisl. por el interior

LEYENDA

1. Hoja principal: 1/2 pie de ladrillo cerámico caravista
2. Revestimiento intermedio: mortero hidrófugo
3. Aislamiento: **Grafipol TR-29** ($\lambda=0,029$ W/mK) adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso
4. Revestimiento interior: placa de yeso laminado

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019

| Zona Climática | Espesor "e" (mm) | Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m ² K) | Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m ² K) |
|----------------|------------------|---|--|
| α | 40 | 0,54 | 0,56 |
| A | 50 | 0,46 | 0,50 |
| B | 70 | 0,35 | 0,38 |
| C | 90 | 0,28 | 0,29 |
| D | 100 | 0,26 | 0,27 |
| E | 120 | 0,22 | 0,23 |

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión 2019.

