

Fachadas

4.2.1_F1.6 Fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aisl. por el interior



LEYENDA

- 1. Hoja principal: 1 pie de ladrillo cerámico caravista
- 2. Revestimiento intermedio: mortero hidrófugo
- 3. Aislamiento: **Grafirol TR-30** ($\lambda=0,030$ W/mK) adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso
- 4. Cámara de aire no ventilada
- 5. Trasdoso con tabique de ladrillo cerámico: LH7 sobre banda acústica Grafirol TR-0 Tiras
- 6. Revestimiento interior: enlucido de yeso

Aislamiento térmico - Cumplimiento CTE - DB HE Dic. 2019			
Zona Climática	Espesor "e" (mm)	Transmitancia térmica "U" de la solución (W/m²K)	Transmitancia térmica "U" recomendada s/ Anejo E - DB HE (v. Dic. 2019) (W/m²K)
α	30	0,50	0,56
A	30	0,50	0,50
B	50	0,37	0,38
C	80	0,27	0,29
D	80	0,27	0,27
E	100	0,23	0,23

Espesor y transmitancia térmica calculados para cumplir las recomendaciones del ANEJO E DB HE versión 2019.

Aislamiento acústico - Cumplimiento CTE - DB HR 2016	
Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " de la solución (dBA)	Aislamiento a Ruido Aéreo "R _A " exigido s/ DB HR 2016 (dBA)
50*	$30 \leq R_A \leq 47^{**}$

* Valor según Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

** Valores máximo y mínimo exigidos en la tabla 2.1 del DB HR-4, en función del uso del edificio y del índice de ruido día del entorno.

